



J.D. Diamantværktøj A/S
Glentevej 33
DK-4600 Køge

Telefon: 56 65 50 40
Fax: 56 65 61 45
E-mail: jd@jd-diamant.dk
www.jd-diamant.dk



marts 2008

Vil du være på forkant med udviklingen?

Skal du skære på støjfølsomme pladser med øgede krav til følge.

Vi genintroducerer den støjdæmpede klinge. Af udseende som tidligere, men med en væsentlig udvikling af kernen i stambladet. Klingerne reducerer støjniveauet med op til 40%. Der er foretaget tests med Ø 500 mm. Her ændrede støjniveauet sig fra ca. 102 dB med ordinær klinge til ca. 60 dB ved skæring med den nye støjdæmpede type. Vi har mulighed for at måle dit nuværende støjniveau og sammenligne med den nye type klinge, således at du kan se hvad der evt. kan opnås i støjreduktion. Type 1CH. Klingen skærer effektivt og super hurtigt i hård armeret flint beton. Har i flere tests givet mange af vores konkurrenter baghjul!



10 mm høje sandwich splitsegmenter! Én effektiv og hurtigskærende klinge i alle situationer.
Centerhul størrelse: 60mm + 12 huller

Dimension:	Type:
Ø 600/40x4,0x10	1CH
Ø 600/40x5,0x10 (forskær)	1CH
Ø 700/40x4,6x10	1CH
Ø 700/40x4,0x10 Centerhul: 25,4 x 1 + 6 U/S For Blå gulvsav FS-700E	1CH
Ø 800/40x4,6x10	1CH
Ø 1000/40x4,3x10	1CH
Ø 1200/40x4,3x10	1CH
Ø 1500/40x4,3x10	1CH